

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**  
**No INTERMIX 27**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Κόλλα πλακιδίων κατηγορίας (C2TES1), "Sterea Flex" σύμφωνα με το EN 12004.**
2. Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11 παράγραφος 4.  
**Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος. Η ταυτοποίηση για το χόδη προϊόν γίνεται από το ηλεκτρονικό αρχείο της παραγωγής.**
3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:  
**Για επικόλληση πλακιδίων.**
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή όπως απαιτείται από το άρθρο 11 παράγραφος 5.  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα**
5. Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.  
**Δεν εφαρμόζεται**
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως τίθεται στο CPR, παράρτημα V.  
**Σύστημα 3**
7. Στην περίπτωση δήλωσης επιδόσεων που αφορά προϊόν δομικών κατασκευών το οποίο καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
Το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών EBETAM με αριθμό ταυτοποίησης NB 0437 διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος με δοκιμή τύπου βάσει του συστήματος αξιολόγησης 3, και εξέδωσε εκθέσεις δοκιμών με ημερομηνίες 16/1/2015 (αρ. εκθ. 4340) και το κοινοποιημένο εργαστήριο «FIRES» με αριθμό ταυτοποίησης NB 1396 διενήργησε προσδιορισμό του προϊόντος με δοκιμή τύπου, και εξέδωσε έκθεση δοκιμών με ημερομηνία 20/2/2015 (αρ. εκθ Fires –CR- 018-15-AUPE)
8. **Δηλούμενες επιδόσεις**

<b>ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΕΠΙΔΟΣΗ</b>	<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</b>
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 12004
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφέλκυσμό	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από θέρμανση	≥ 1,0/mm <sup>2</sup>	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από βύθιση στο νερό	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Αντοχή Πρόσφυσης σε κύκλους ψύξης-θέρμανσης	≥1,0N/mm <sup>2</sup>	
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Ικανοποιεί (Δες ΔΔΑ)	

9. Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 8. Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κων/νος Βερτσάνης

Ελευσίνα, 1 Αυγούστου 2018

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ**  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ